



VODA, GRIJANJE I HLAĐENJE - jedna instalacija za cijelu kuću za sanitarnu i pitku vodu, centralno, podno i zidno grijanje

COMFORT – instalacijski paket VODA, GRIJANJE I HLAĐENJE sastoji se od:

200 m višeslojne cijevi (PE-RT/AL/PE-RT) 16x2 svežanj 200 m
100 m višeslojne cijevi (PE-RT/AL/PE-RT) 20x2 svežanj 100 m
10 kom. spojnica 16x2
10 kom. spojnica 20x2
10 kom. spojnica s redukcijom 20-16
10 kom. nipli vanjski navoj 16x1/2"
10 kom. nipli vanjski navoj 20x3/4"
10 kom. kutnih spojnica 16-16
10 kom. kutnih spojnica 20-20
10 kom. T-komada 16-16-16
10 kom. T-komada 20-20-20
10 kom. T-komada 20-16-20
10 kom. T-komada 20-16-16
10 kom. T-komada 16-20-16

**Akcija za
instalatore!**

uz akcijski paket nudimo Vam:

1 kom. TH pres-nastavak 16
1 kom. TH pres-nastavak 20

U AKCIJSKOM RAZDOBLJU POKLANJAMO VAM 2 PRES-NASTAVKA!!!*

Uz cijevi i fittinge nudimo Vam kompletan asortiman razdjelnika, regulatora i senzoričke, kao i veliki izbor alata i pribora za kvalitetnu montažu.

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 22 351800 ili fax +385 22 351849



Voda i grijanje - jedna instalacija za cijelu kuću za sanitarnu i pitku vodu, centralno, podno i zidno grijanje

COMFORT – instalacijski paket VODA I GRIJANJE

Pres-sistem za aluplastične cijevi

Naš **pres-sistem** sastoji se od visoko kvalitetne višeslojne cijevi od aluplastike (PE-RT) i širokog asortimana fittinga od mesinga. Trajno sigurna i praktična instalacija osigurava brzu i jednostavnu instalaciju centralnog grijanja i sanitarne vode. Tijelo pres-fitinga proizvedeno je od certificiranog, toplo presanog, apsolutno neporoznog mesinga. Upotrijebljeni materijal (CuZn40Pb2/CW617 prema DIN V 17900/EN12165) namijenjen je za instalacije za pitku i sanitarnu vodu i u skladu je sa najnovijim odredbama o pitkoj vodi (DVGW). Dokazana svojstva PE-RT-cijevi u usporedbi sa standardnim metalnim cijevima i spojevima: cijevi su higijenski besprijekorne, apsolutno antikorozivne i dokazano bezštetne. Uz to dodatni izolirni prsten sprječava kontakt aluminijske cijevi i fittinga, pa tako ne dolazi do elektrokemijske reakcije.

Za presanje preporučamo upotrebu original TH alata za presanje, ili drugih navedenih u dokumentaciji.

JAMSTVO: Proizvođač za ovaj sistem jamči 10 godina!*

Radni pritisak: 10 bara / 70 °C

Postojanost: 50 godina

radna temperatura: max. 95° C · max. temperatura: 110 ° C



* Za daljnje informacije kontaktirajte nas na tel. +385 22 351800 ili fax +385 22 351849